

## ALL – PURPOSE 4 WAY™ ACEITE PENETRANTE ALL PURPOSE 4-WAY

---

**ALL – PURPOSE 4 WAY™**, está especialmente formulado para penetrar y lubricar dejando las piezas con una película protectora anti corrosión. Las partes metálicas protegidas con este lubricante de alta calidad eliminan la pérdida o quiebre de piezas durante el desmontaje

**ALL – PURPOSE 4 WAY™**, es multifuncional ya que limpia, desplaza la humedad, penetra y lubrica extendiendo la vida de los equipos.

**ALL – PURPOSE 4 WAY™**, actúa también como **desplazador de humedad** en los equipos y/o conexiones eléctricas; la elimina y humedece dejando una capa protectora la cual no es conductora.

Úselo para el mantenimiento de equipo eléctrico y mecánico en general.

No contiene CFC's, solventes clorinados ni siliconas.

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- ◆ Penetra las superficies y llega a las zonas en contacto
- ◆ Libera y lubrica partes oxidadas o congeladas
- ◆ Excelente desplazador de humedad en elementos eléctricos.
- ◆ Mejora las propiedades eléctricas de los equipos expuestos a humedad
- ◆ Limpia, desengrasa y protege herramientas y equipos
- ◆ Inhibe el óxido y la corrosión protegiendo los metales
- ◆ Aerosol de diseño especial permite ser rociado en cualquier posición
- ◆ Seguro para los metales y pinturas

### PROPIEDADES FISICAS

Color.....	liquido ámbar
Punto de inflamación (COC, a granel).....	> 93°C
Rigidez Dieléctrica KV 2,5mm, ASTM-D 877.....	54
Gravedad específica.....	0,80
Porcentaje volátil.....	85
Rata de evaporación.....	menor que el éter

## **APLICACIONES**

Úselo para soltar todo tipo de piezas de maquinaria marina, automotriz, forestal, en plantas químicas, pernos, tuercas, etc. Buen lubricante.

Desplaza la humedad y mantiene secos los equipos eléctricos sometidos al agua o atmosferas químicas corrosivas.

Muy bueno para preservar herramientas o piezas por corto tiempo.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

- Rocíe el producto en forma uniforme a una distancia de 15 o 20 cm de la superficie.
- Puede poner el envase en cualquier posición, por su especial boquilla.
- Espere que **ALL – PURPOSE 4 WAY** ™ cubra por varios minutos para que disuelva el óxido antes de tratar de soltar las piezas.
- Para desplazar humedad en equipo eléctrico se recomienda aplicar con rociador, brocha o por inmersión, dejar actuar unos minutos para desalojar el agua. Aplique nuevamente si es necesario. Deja una película suave que protege y sella dieléctricamente contra futura humedad.

Se debe usar en un ambiente ventilado para evitar la emanación excesiva de su solvente.

Consulte la ficha de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

## **PRESENTACIÓN**

Envase aerosol de 340 gramos (12 oz.)	Producto N° 17061
Envase de galón de 3,8 lts.	Producto N° 53064
Envase de 5 galones	Producto N° 53065

---

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.**  
**FONO: 412248150 - CONCEPCION**  
[ventas@restic.cl](mailto:ventas@restic.cl)  
[www.restic.cl](http://www.restic.cl)