



## **ANTI SEIZE FOOD GRADE <sup>TM</sup> ANTIADHERENTE GRADO ALIMENTICIO**

---

**ANTI SEIZE FOOD GRADE <sup>TM</sup>**, es una pasta de montaje de tarea pesada diseñada para las estrictas condiciones y aplicaciones de alta temperatura en industrias de alimentos, bebidas, cosméticos y fármacos.

**ANTI SEIZE FOOD GRADE <sup>TM</sup>**, es una grasa blanca y pura que no mancha. No toxica, sin olor ni sabor.

**ANTI SEIZE FOOD GRADE <sup>TM</sup>**, está autorizada por el USDA (Ministerio de agricultura de los EE.UU.), para usar en plantas procesadoras de aves y carnes inspeccionadas por agentes federales.

**ANTI SEIZE FOOD GRADE <sup>TM</sup>**, cumple con los reglamentos 178.3570 de la FDA (Agencia Federal de Alimentos y Fármacos de los EE.UU.), para los lubricantes en contacto incidental con alimentos.

**ANTI SEIZE FOOD GRADE <sup>TM</sup>**, proporciona una efectiva protección en el contacto metal- metal hasta 1148 °C, evitando el agripamiento, efecto galling, el óxido y la corrosión. Facilitando así las operaciones de montaje y desmontaje de piezas.

**ANTI SEIZE FOOD GRADE <sup>TM</sup>**, tiene una excelente resistencia al agua y la corrosión. Se adhiere a la superficie del metal con propiedades anti- oxidantes y anti- corrosivas vitales para la protección de los equipos contra el ataque de ácidos corrosivos que se encuentran en las sustancias alimenticias.

### **CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- ◆ Grasa antiadherente de alta temperatura
- ◆ Pura, no tóxica, sin olor.
- ◆ Blanca, no mancha
- ◆ Previene el óxido y la corrosión
- ◆ Se puede usar con agua potable
- ◆ Excelente resistencia a los frecuentes lavados con agua
- ◆ Excelentes propiedades anti desgaste
- ◆ Clasificado por el USDA H-1
- ◆ Cumple con las regulaciones FDA 178.3570
- ◆ Muy adecuado para equipos de acero inoxidable

## **TEMPERATURAS DE SERVICIO**

Desde – 18 °C hasta 1148 °C

## **APLICACIONES**

Para todo tipo de superficies metálicas donde se requiere desmontar después de exponerse a altas temperaturas o condiciones de corrosión o severo medio ambiente. Puede ser usada en rodamientos de todo tipo. Lubricación de correas transportadoras, ejes de engranajes, guías, montajes de prensas y válvulas, empaquetaduras, pernos, bujes, fitting, carros de hornos, máquinas de empaque y embalaje, etc.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

Limpie las superficies y aplique una pequeña cantidad con la brocha en las zonas de contacto.

Consulte la Hoja de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

## **PRESENTACIÓN**

Envase de 454 gr /brocha

Producto N° 41018

---

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.  
FONO: 2248150 – CONCEPCION  
[ventas@restic.cl](mailto:ventas@restic.cl)  
[www.restic.cl](http://www.restic.cl)