



AST BELT DRESSING TM ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

BELT DRESSING TM, es un producto de calidad desarrollado para cumplir con las demandas de todo tipo de correas industriales.

BELT DRESSING TM, es un compuesto especial que elimina el patinaje o deslizamiento de las correas de transmisión circulares, planas y en "V", permitiendo un aumento de hasta un 50% en la fuerza de tracción. Su fórmula químicamente estable no contiene tricloroetano, siliconas, aceites, asfaltos, barnices u otras sustancias dañinas.

Los continuos resbalamientos conducen a pérdidas de energía y desgaste de las correas, esto puede evitarse con aplicaciones periódicas de **BELT DRESSING TM**, las mantendrá lubricadas y libre de depósitos de suciedad. Permite también preservarlas durante su almacenamiento.

BELT DRESSING TM no es un adhesivo, es una fórmula patentada especial que evita el patinaje horizontal permitiendo un fácil desprendimiento vertical. Evite aplicar el producto en correas que ya tienen mucho desgaste ya que el fuerte aumento de la tracción podría producir que se partieran violentamente.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- ◆ Puede aplicarse a correas en movimiento (por su envase en aerosol)
- ◆ Aplicaciones interiores y exteriores.
- ◆ A prueba de agua, elimina el deslizamiento aun en condiciones de mucha humedad.
- ◆ Alarga la vida útil de las correas en V, planas y circulares de caucho, plástico y tela.
- ◆ Aumenta un 50% la fuerza de tracción produciendo un ahorro de energía.
- ◆ Protege contra los efectos de envejecimiento del caucho causados por el ozono.
- ◆ No mancha, repelente al agua, no se endurece o aglutina.
- ◆ Limpia las acumulaciones de suciedad.

PROPIEDADES FISICAS

Aspecto.....	liquido transparente
Gravedad especifica.....	0,70
Punto de inflamación.....	10 °C
VOC.....	23%
Propelente (no daña al ozono).....	hidrocarburo

APLICACIONES

Compresores, bombas, generadores, correas de vehículos, ventiladores, transportadores de empaque, equipos industriales, correas de transportadores, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe estar limpia y seca.
- Con la correa en movimiento mantenga el envase a una distancia de 20 a 25 cm de la zona de la polea y rocíe el producto.
- Aplique pequeñas cantidades del spray a la vez hasta cubrir la zona de la polea.
- No aplique en excesos, debe cubrir pero no saturar la correa.

Tenga mucho cuidado de no enredar su ropa o manos con el equipo en movimiento.

Almacene a temperaturas menores de 50°C.

No perforo o incinere el envase.

Consulte la ficha de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

PRESENTACIÓN

Envase aerosol de 340 gramos (12 oz.),

Producto N° 17030

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.

FONO: 412248150 CONCEPCION

ventas@restic.cl

www.restic.cl