

## HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>

### DETERGENTE DE TAREA PESADA 527

---

**HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>**, es un detergente concentrado biodegradable de base agua especialmente formulado sin sustancias tóxicas o dañinas para los usuarios, ni inflamables.

**HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>**, no contiene fosfatos. Es una mezcla única para el lavado químico de superficies sin dañarlas. Disuelve totalmente la suciedad, evitando en la mayoría de los casos el frotado manual, que es perjudicial para superficies pintadas.

**HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>**, es de muy fácil aplicación; se usa diluido con agua en distintas proporciones. Como cualquier detergente su efectividad aumenta al diluirse con agua caliente.

**HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>**, es óptimo para ser utilizado en industrias, embarcaciones marítimas, aeronaves, motores, por su bajo contenido de espuma favorece la operación de lavado. Además facilita el enjuague.

**HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>**, en las diluciones recomendadas no daña aleaciones ligeras, tales como, aluminio, bronce, cromados, etc.

**HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>**, puede ser utilizado por equipos de vapor y pulverización, equipos de presión, depósitos de inmersión, traperos o escobillas, etc.

**HEAVY DUTY 527 <sup>TM</sup>**, permite grandes diluciones en agua, en todo tipo de proporciones y temperaturas; lo que origina considerable economía.

#### **CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- ◆ Detergente concentrado de aplicaciones múltiples.
- ◆ Biodegradable, no contiene fosfatos ni sustancias tóxicas
- ◆ No inflamable, no deja residuos
- ◆ Se puede usar con máquinas de vapor
- ◆ Remueve aceites, grasas minerales, hollín y carbón

#### **PROPIEDADES FISICAS**

- ◆ Aspecto..... Líquido color rojo
- ◆ Punto de inflamación.....no tiene
- ◆ Gravedad específica.....1,1
- ◆ Solubilidad en agua.....100 %
- ◆ PH.....12 a 12,5
- ◆ Reactividad en agua.....no tiene

Se puede utilizar en la limpieza y desengrase de motores y piezas, industrias, buses, automóviles, motocicletas, embarcaciones marítimas, bodegas de barcos, astilleros, maquinaria minera, maestranzas, aeronaves, etc.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Para el lavado manual, según al grado de suciedad a remover, diluir 50 a 250 cc. De producto en 10 litros de agua, aplicar con guaípe, esponja, paño o pulverizado.

Para el lavado automático, puede aplicarse con todo tipo de maquinaria (agua fría o caliente a alta presión, inyectores de vapor, rociadores, baños de inmersión, etc.) sobre todo tipo de superficies pintadas.

### **DILUCIONES**

Lavado de pisos 1 a 100; Lavado de muros 1 a 80; Desengrase de Pisos 1 a 80; Desengrase de superficies 1 a 40.

**Recomendaciones de Uso: No utilizar el producto en mármol y pisos cerámicos**

### **PRIMEROS AUXILIOS**

El uso prolongado de este producto puede producir dermatitis ya que desengrasa la piel, use guantes resistentes, evite el contacto con la piel y los ojos.

Ingestión: ingerir gran cantidad de agua sin provocar vómitos, solicitar atención médica

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría, si la irritación persiste acudir al especialista

Consulte la ficha de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

### **PRESENTACIÓN**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Envase de 1 gal (3,8 lts.) | Producto N° 52501 |
| Envase 5 gales (19 lts.)   | Producto N° 52205 |
| Envase 55 gales (208 lts.) | Producto N° 52555 |

---

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.

FONO: 412248150 –CONCEPCION

[ventas@restic.cl](mailto:ventas@restic.cl)

[www.restic.cl](http://www.restic.cl)