

SILICONE LUBRICANT™ LUBRICANTE DE SILICONA

SILICONE LUBRICANT™, es un lubricante seco de silicona de alta viscosidad que no gotea, se usa como agente desmoldante permitiendo el fácil deslizamiento entre superficies..

SILICONE LUBRICANT™, es un lubricante sin olor sin color, no toxico, de usos ilimitados, es impermeable y protege contra la corrosión en casi todo tipo de superficies.

SILICONE LUBRICANT™, es un lubricante de secado rápido, proporciona una película continua que reduce el desgaste, adhesividad y ruidos. Resiste los daños causados por altas cargas o cizalle

SILICONE LUBRICANT™, se puede utilizar como desmoldante en diferentes equipos de moldeo, incluso con velocidad y temperatura.

SILICONE LUBRICANT™, es lo más adecuada para usar en lubricación de elementos plásticos, sintéticos, madera, telas, superficies metálicas, goma, vidrios, etc.

SILICONE LUBRICANT™, elimina chirridos molestos en bisagras, rodillo, resortes, etc.

SILICONE LUBRICANT™, retarda la corrosión, protege terminales de baterías impermeabiliza sistemas de encendido y bujías.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- 100 % Silicona pura.
- Permanece estable a temperaturas extremas.
- Temperaturas de operación de : -40° C a 204° C
- Proporciona una película no pegajosa, grasosa o aceitosa de lubricación.
- Proporciona excelentes propiedades desmoldante a todo tipo de superficies
- No se congela ni derrite

PROPIEDADES FISICAS

Color.....transparente
Olor.....inodoro
Gravedad especifica.....0,85
Viscosidad Cstokes.....450

APLICACIONES

Puede ser usado en equipos de refrigeración, moldes plásticos y de goma, puertas, ventanas, cerraduras, cremalleras, guías y rieles, equipos electrónicos, cintas transportadoras, bisagras, herramientas, armas, resortes, automóviles y botes, aviones, maquinas comerciales y equipos de construcción.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agite el envase antes de usar
- Rocíe el producto en forma uniforme a una distancia de 15 o 20 cm de la superficie.

Almacene a temperaturas menores de 50°C. No perforo o incinere el envase.

Utilice en un ambiente ventilado.

Consulte la ficha de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

PRESENTACIÓN

Envase aerosol de 276 gramos (10 oz.),

Producto N° 17067

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.
FONO: 412248150 - CONCEPCION
ventas@restic.cl
www.restic.cl