

TEFLON LIGHT COAT TM LUBRICANTE SECO DE TEFLON

TEFLON LIGHT COAT TM, es un lubricante de teflón Du Pont TM, en polvo no aceitoso que no mancha y no recoge polvo o suciedad. Es químicamente inerte y es un excelente agente desmoldante.

La película lubricante formada es de secado muy rápido y tiene un bajo coeficiente de fricción, es más deslizante que las siliconas y el grafito.

Es ideal para usar en lugares donde se requiere un lubricante limpio sin película de aceite. Es un recubrimiento delgado para servicio liviano de metales y plásticos que no se raspa ni se desprende.

TEFLON LIGHT COAT TM, tiene muchas ventajas ya que no se lava fácilmente, no escurre, congela y no se afecta por solventes, ácidos o alcalinos.

Forma una película lubricante en cualquier material seco: plástico, gomas, cueros, maderas, metales, vidrios, papel y otras superficies.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- ♦ Película lubricante seca de teflón que no mancha
- ♦ No es afectada por químicos o solventes.
- ♦ Bajo coeficiente de fricción
- ♦ No reacciona o combina con materiales de proceso
- ♦ No se congela y funciona hasta 260°C

PROPIEDADES FISICAS

Color.....	blanco opaco
Gravedad específica.....	0,82
Punto de inflamación.....	- 8 °C
Porcentaje volátil.....	90
Temperatura máxima de servicio.....	260°C
Propelente.....	hidrocarburo

APLICACIONES

Excelente lubricante para empaquetaduras, correas transportadoras, moldes en frío, guías, engranajes de carga liviana, cilindros, rodamientos, cajas, tolvas o rampas. Muy buen desmoldante. Ideal para maquinaria de empresas textiles o de papel donde se requiere un lubricante que no manche.

INSTRUCCIONES DE USO

- Las superficies deben estar limpias y secas.
- Agite bien el envase antes de usar
- Rocíe el producto en forma uniforme a una distancia de 15 o 20 cm de la superficie.
- Espere de 3 a 5 minutos para que la película seque.
- Puede aplicarse una segunda capa si desea una superficie más gruesa.
- Los mejores resultados se obtienen a temperaturas entre 15 y 25 °C.
- Pruebe su compatibilidad con plásticos y pinturas.

Almacene a temperaturas menores de 50°C.

No perforo o incinere el envase.

Se debe usar en un ambiente ventilado para evitar la emanación excesiva de su solvente.

Consulte la ficha de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

PRESENTACIÓN

Envase aerosol de 284 gramos (10 oz.),

Producto N° 17075

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.
FONO: 412248150 - CONCEPCION
ventas@restic.cl
www.restic.cl