



ECOLOGIC SOLVENT R – 60 MR

ECOLOGIC SOLVENT R-60 MR, es un solvente base hidrocarburo alifático refinado, constituye un solvente desengrasador de nueva tecnología, principalmente ya que no posee elementos clorados que puedan dañar al ozono y además contiene un bajísimo porcentaje de compuestos aromáticos tóxicos para las personas que lo utilicen.

ECOLOGIC SOLVENT R-60 MR, por su composición química, es un solvente de baja volatilidad y muy poca pérdida por evaporación, lo cual constituye una ventaja ya que penetra, levanta y disuelve la suciedad. Se puede re-utilizar hasta 5 veces en estaciones de lavado filtrando la suciedad.

ECOLOGIC SOLVENT R-60 MR, es el solvente ideal para todas las áreas de las plantas, tanto para el personal eléctrico como para los mecánicos.

ECOLOGIC SOLVENT R-60 MR, tiene muy poco olor, se puede aplicar sin problemas en ambientes pequeños o con poca ventilación a diferencia de los solventes clorados o parafínicos puros. Por ello también no ataca a la mayoría de las pinturas, plásticos o gomas.

ECOLOGIC SOLVENT R-60 MR, se evapora totalmente de las superficies sin dejar película residual, remueve grasa, aceites, polvo y suciedad en general.

Es un producto especialmente diseñado para lavado de motores, piezas y partes de equipo eléctrico, ya que no daña barnices ni aislaciones porque cuenta con un bajo índice de Kaury- Butanol. No es corrosivo para la gran mayoría de las superficies metálicas ya que no contiene ácidos ni álcalis.

No produce condensación en el interior de las carcasas de los motores eléctricos. Posee una evaporación controlada que permite actuar dentro de la suciedad con bajo desprendimiento de vapores.

ECOLOGIC SOLVENT R-60 MR, se debe usar para limpieza de motores desarmados. Para equipos energizados use **Solvent No Flash R-100** "Restic".

PROPIEDADES FISICAS

Aspecto.....	Líquido claro transparente
Densidad (a 15°C en gr/cc).....	0,82
Punto de Inflamación, Copa Cerrada (ASTM D - 56).....	63 °C
Temp. de Auto ignición.....	250 °C app.
Solubilidad en agua (25 °C).....	menor 0,01

Volatilidad relativa (n-Bu Acetato=1).....1,10
Indice KB.....inferior a 45
Resistencia Dieléctrica (ASTM D-877).....20 Kv

CARACTERISTICAS

- Solvente multipropósito de uso eléctrico, electrónico y mecánico
- No deja residuo, no es corrosivo
- No contiene solventes clorados
- Se puede filtrar y re-utilizar
- De muy poco olor, ideal para usar en ambientes cerrados
- No daña plásticos, barnices ni gomas
- De evaporación controlada
- Bajo porcentaje de aromáticos (0,2 a 0,6%)
- No contiene clorados, parafina ni benzol.

INSTRUCCIONES DE USO

ECOLOGIC SOLVENT R-60™, se utiliza sin diluir puede aplicarse por inmersión, con pistola o simplemente con brocha o paño. Como es de secado lento este se puede acelerar aplicando aire fresco.

APLICACIONES

Motores eléctricos, generadores de potencia, terminales, conectores, cables eléctricos, tarjetas impresas, bloques de motores, rodamientos, engranajes, válvulas, motores marinos, herramientas, transformadores, rodillos, inyectores, etc.

PRECAUCIONES

Como cualquier producto desengrasante se debe utilizar con guantes adecuados ya que el uso prolongado podría producir dermatitis.

Guarde las precauciones al fuego necesarias al uso de un solvente con punto de inflamación.

Almacene en un lugar fresco y seco.

Consulte la Hoja de Seguridad del producto para mayores detalles.

PRESENTACIÓN

Balde de 20 litros
Tambor de 200 litros

Producto N° 0620
Producto N° 0600

DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.
FONO: 2248150 - CONCEPCION
ventas@restic.cl
www.restic.cl